

CAPTAIN

EU MODEL 223 - STAGE V
(22 HP SINIFI)



CAPTAIN
AGRI MACHINERY



ASLANLAR DİYARINDAN
GÜR BİR KÜKREYİŞ





Motor:
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE

8G
THE EIGHTH
GENERATION

Not: Ürünler sürekli geliştirilmektedir.

www.captainagri.com

EU-TÜRKÇE

CAPTAIN
EU MODEL 223 - STAGE VMotor:
**MITSUBISHI
DIESEL ENGINE**İtalyan
Tasarımı
Aslan YüzüHidrostatik
Hidrolik
DireksiyonMotor: Stage V
Mitsubishi
3 Silindir9+3 Vites
Yandan
Vites KollarıÖne Açılan
Motor
KapağıErgonomik
Koltuk ve
Ayaklık Alanı850 kg
Hidrolik
Kaldırma Gücü2 PTO
DevriDiferansiyel
KilidiÇok Diskli
Yağ Banyolu
FrenlerAkıllı ADDC
(2 Kollu)
HidrolikBu Modelde
Dar İz Seçeneği
Ayrıca Mevcuttur

TEKNİK ÖZELLİKLER	CAPTAIN 223 4WD Agriculture	CAPTAIN 223 4WD Turf	CAPTAIN 223 4WD Industrial / Flotation	CAPTAIN 223 4WD Agricultural Wide Plus	CAPTAIN 223 4WD Agrimax Turf RT 333 Garden	CAPTAIN 223 4WD Wider F-Agri	CAPTAIN 223 4WD Industrial (Regular)	CAPTAIN 223 4WD Basic - Agri	CAPTAIN 223 4WD Agricultural Wide
MOTOR	Motor Gücü HP (kW) 21.5 (15.8) Motor Tipi Mitsubishi L3E : Stage-V Silindir Sayısı 3 Motor Hacmi (cc) 953 Nominal Devir (RPM) 3000 Soğutma Sistemi Sıvı Soğutmalı Çap / Strok (mm) 76/70 Maks. Tork (Nm) @ RPM 52 (Nm) @ 2000 RPM								
LASTİK	Ön 180/85D12 Arka 8.30 x 20	23 x 8.5 - 12 33 x 15.5 - 16.5	23 x 8.5 - 12 33 x 15.5 - 16.5	180/85D12 280/70R20	240/60R12 320/65R18	23 x 8.5 - 12 280/70R18	23 x 8.5 - 12 12 x 16.5	5.00 x 12 8.00 x 18	6.5/80-12 280/70R18
ŞANZIMAN	Tipi Mekanik Kayar Dişli Şanzıman: Yandan Vites Kolları Vites 9 İleri, 3 Geri Maks. Hız (km/s) 23.61 21.70 22.47 23.53 22.54 22.16 22.37 21.49 22.16 PTO Devri (RPM) 540 & 540 E Direksiyon Hidrostatik Hidrolik Direksiyon Fren Tipi Çok Diskli, Yağ Banyolu								
HİDROLİK	Hidrolik Sistem Otomatik Çeki ve Derinlik Kontrolü (2 Kollu) Kaldırma Kapasitesi (kg) 850 (alt kol ucunda) Pompa Sayısı 1 (öncelik valfi ile direksiyon ve hidrolik sistem için) Yardımcı Hidrolik Römoork damper hidroliği tek çıkışlı standarttır. (Opsiyonel kitler: 2 QRC'li 1 DA yardımcı hidrolik VEYA 4 QRC'li 2 DA yardımcı hidrolik)								
ÖLÇÜLER#	Ölçüler UxGxY (mm) 2700* x 1080 x 2100	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1167 x 2095	2700* x 1220 x 2080	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1264 x 2050	2700* x 1050 x 2060	2700* x 1200 x 2060
	Aks Mesafesi (mm) 1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
	Arka İz Genişliği (mm) 811 - 988	980 - 1080	980 - 1080	883	883 - 988	845 - 988	939	743 - 988	845 - 988
	Ağırlık (kg) 900	942	970	931	931	906	944	879	902

*Ölçüler standart alt kolları göredir; daha uzun bağlantı kollarında değişebilir.

#±%5 tolerans payı

Not: Ürünler sürekli geliştirilmektedir. Bu nedenle yukarıdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.