

CAPTAIN

EU MODEL 243



CAPTAIN
AGRI MACHINERY



ASLANLAR DİYARINDAN
GÜR BİR **KÜKREYİŞ**



Motor:
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE

8G
THE EIGHTH
GENERATION

www.globaltaral.com

Not: Ürünler sürekli geliştirilmektedir.



CAPTAIN

EU MODEL 243 - STAGE V

Motor:
MITSUBISHI DIESEL ENGINE



İtalyan
Tasarımı
Aslan Yüzü




Hidrostatik
Hidrolik
Direksiyon



Motor: Stage V
Mitsubishi
3 Silindir



Yandan
Vites
Kolları



Öne Açılan
Motor
Kaputu



Ergonomik
Koltuk ve
Ayaklık Alanı



850 kg
Hidrolik
Kaldırma Gücü



2 PTO
Devri



Diferansiyel
Kiliti



Çok Diskli
Yağ Banyolu
Frenler



Akıllı ADDC
(2 Kollu)
Hidrolik

Bu Modelde
Dar İz Seçeneği
Ayrıca Mevcuttur

	TEKNİK ÖZELLİKLER	CAPTAIN 243 4WD Agriculture	CAPTAIN 243 4WD Turf	CAPTAIN 243 4WD Industrial / Flotation	CAPTAIN 243 4WD Agricultural Wide Plus	CAPTAIN 243 4WD Agrimax Turf RT 333 Garden	CAPTAIN 243 4WD Wider F-Agri	CAPTAIN 243 4WD Industrial (Regular)	CAPTAIN 243 4WD Basic - Agri	CAPTAIN 243 4WD Agricultural Wide	CAPTAIN 243 4WD Wider F-Agri Plus
MOTOR	Motor Gücü HP (kW)	23.11 (17.00)									
	Motor Tipi	Mitsubishi MVS3L2-Stage V									
	Silindir Sayısı	3									
	Motor Hacmi (cc)	1319									
	Nominal Devir (RPM)	2500									
	Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı									
	Çap / Strok (mm)	78/92									
	Maks. Tork (Nm)	71.4									
LASTİK	Ön	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	180/85D12	240/60R12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12	6.5/80-12	24 x 8.5 - 12
	Arka	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R20	320/65R18	280/70R18	12 x 16.5	8.00 x 18	280/70R18	280/70R20
ŞANZIMAN	Tipi	Kayar Dişli Şanzıman: Yandan Vites Kolları									
	Vites	9 İleri, 3 Geri									
	Maks. Hız (yuvarlatılmış) (km/s)	19.68	18	18.7	19.6	18.7	18.4	18.6	18	18.4	20
	PTO Devri (RPM)	540 & 540 E									
	Direksiyon	Hidrostatik Hidrolik Direksiyon									
	Fren Tipi	Çok Diskli, Yağ Banyolu									
HİDROLİK	Hidrolik Sistem	Otomatik Çeki ve Derinlik Kontrolü (2 Kollu)									
	Kaldırma Kapasitesi (kg)	850 (alt kol ucunda)									
	Pompa Sayısı	2 (biri hidrostatik direksiyon, diğeri hidrolik sistem için)									
	Yardımcı Hidrolik	1 adet çift etkili (DA) yardımcı hidrolik, 2 QRC ile									
ÖLÇÜLER*	Ölçüler UxGxY (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1200 x 2095	2700* x 1220 x 2080	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1264 x 2050	2700* x 1050 x 2060	2700* x 1200 x 2060	2700* x 1220 x 2095
	Aks Mesafesi (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
	Arka İz Genişliği (mm)	811 - 988	980 - 1080	980 - 1080	845 - 988	883 - 988	845 - 988	939	743 - 988	845 - 988	845 - 988
	Ağırlık (kg)	950	992	1020	981	981	956	994	929	952	987

*Ölçüler standart alt kolları göredir; daha uzun bağlantı kollarında değişebilir.

#±%5 tolerans payı

Not: Ürünler sürekli geliştirilmektedir. Bu nedenle yukarıdaki teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.